

 **astek**[®]

 **astek**[®]
BOQUILLA
CON ARENA

Contenido Neto
10 kg

Producto de Calidad Garantizada

Producido por:
Impulsora Cucapah S de RL de CV

Juan Bautista de Anza No.3501
Col. Huertas de la Progreso
Mexicali, BC. CP.21190

Hecho en México

 **astek**[®] **BOQUILLA**
CON ARENA

BOQUILLA CON ARENA

CONTENIDO NETO 10 KG





10 kg

BOQUILLA CON ARENA

Producto utilizado para la colocación de pisos cerámicos; hecho para rellenar las juntas entre pieza y pieza de loseta y azulejos. El producto está elaborado a base de cemento Portland, selladores, óxidos de color y aditivos especiales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Cantidad de agua	Rendimiento recomendado
2.3L	9-11 m ²

Almacene el producto en envase cerrado por un periodo no mayor a tres meses, en un área fresca, seca y bajo techo.

Rendimiento

Cada saco de Boquilla con Arena tiene capacidad para cubrir entre 9 y 11 m² de piso o azulejo, dependiendo del ancho de la junta.

Presentación

Envase: saco de papel valvulado
Peso: 10 kg

Preparación

Siempre utilizar agua limpia para mezclar este producto. Si el mezclado es en cubeta, agregue primero el agua necesaria y enseguida el producto en polvo. Como referencia; si se mezcla con 2.3 litros de agua por saco de 10 kg, resulta una consistencia tal, que penetra en las uniones de loseta y puede ser trabajada con esponja posteriormente. Utilice un agitador mecánico de baja velocidad hasta obtener una mezcla de consistencia cremosa y libre de grumos.

Observaciones

- Siempre use la misma cantidad de agua y producto en polvo, utilizando el mismo método y tiempo de mezclado en cada preparación.
- Si su material (piso o azulejo) está muy poroso utilice primero un sellador para evitar variaciones en el color.
- Si hay diferencias en humedad y temperatura en los días de colocación, el tono de la junta puede variar de momento.

Aplicación

Este producto se usa en las juntas mayores de 1/8". Asegúrese que la loseta o azulejo tengan mas de 24 horas de haberse instalado y que estén perfectamente firmes y alineadas. La mezcla ya preparada debe aplicarse sobre las uniones asegurando su penetración y cerciorándose de no dejar espacios sin cubrir. Deje reposar el producto aplicado hasta no manchar al tacto; enseguida limpie el piso o el azulejo con una esponja húmeda en forma diagonal y cambiando constantemente el agua de la misma. Deje reposar nuevamente unos minutos y limpie el piso con un trapo limpio y seco.

Condiciones

En caso de presentar alguna reclamación por defecto del material, éste deberá ser verificado por un representante autorizado del fabricante, y si procede, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material. El usuario es responsable del uso y almacenamiento adecuado del material. Los gastos como acarreo, fletes y embarques, serán por cuenta del cliente. La mercancía almacenada por largo tiempo es por cuenta y riesgo del comprador. Todas las instrucciones y recomendaciones para el buen uso de nuestro producto, están basadas en la experiencia e investigaciones. El uso que se le dé a cada producto queda bajo responsabilidad del usuario.

Precauciones

No dejar el producto al alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a su médico

Garantías

Este producto está elaborado con procedimientos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas internacionales. Aun así, existen factores sobre los cuales el fabricante no tiene responsabilidad directa como condiciones climatológicas, medida y calidad del agua, preparación de la superficie y/o la técnica utilizada por el instalador. Por esta razón, nuestra responsabilidad se limita a reponer la misma cantidad de material en caso de que el contenido de este producto esté defectuoso. La garantía será válida hasta 30 días después de su compra.